

Verdampfer FMF



FMF-Serie an kubischen Luftkühlern für alle gängigen Kältemittel mit einem Lamellenabstand von 7,25 mm mit oder ohne elektrischer Abtauheizung.

Spezifikation

- Drückender Ventilator (AC oder EC)
- Aluminiumlamellen m. Turbulenzschlitzen
- Kupferrohre 1/2", cuproclima®
- Versetzte Geometrie
- Aluminiumgehäuse, weiß lackiert
- Abnehmbare Seitenwände
- Lüfter vorverdrahtet an zentraler Anschlussdose

MODEL	Leistung		Ventilatoren	Abmaße								
	R404A	R134a		Volumenstrom	Stk	d	A	B	C	C1	D	E
	DT1=8K	DT1=8K	kW									
FMF 8301	1,92	2,15	1400	1	300	720	460	424			480	440
FMF 8302	3,89	4,33	2800	2	300	1120	460	824			480	440
FMF 8303	6,20	6,62	4200	3	300	1520	460	1224			480	440
FMF 8304	7,83	8,70	5600	4	300	1920	460	1624			480	440
FMF 8305	10,43	11,12	7000	5	300	2320	460	2024			480	440
FMF 8306	12,50	13,29	8400	6	300	2720	460	2424	1212		480	440
FMF 8401	3,79	4,24	3000	1	400	980	560	624			580	540
FMF 8402	8,24	8,80	6000	2	400	1580	560	1224			580	540
FMF 8403	12,40	13,25	9000	3	400	2180	560	1824			580	540
FMF 8404	16,62	17,68	12000	4	400	2780	560	2424	1212		580	540
FMF 8405	20,75	22,05	15000	5	400	3380	560	3024	1212		580	540
FMF 8406	25,19	26,61	18000	6	400	3980	560	3624	1812		580	540
FMF 8451	6,45	6,92	4800	1	450	1130	675	774			580	540
FMF 8452	13,06	13,92	9600	2	450	1880	675	1524			580	540
FMF 8453	19,67	20,93	14400	3	450	2630	675	2274	762		580	540
FMF 8454	26,28	27,93	19200	4	450	3380	675	3024	1512		580	540
FMF 8455	31,00	34,24	24000	5	450	4130	675	3774	1512		580	540
FMF 8456	39,50	41,93	28800	6	450	4880	675	4524	1512		580	540

MODEL	Leistung		Ventilatoren		Abmaße							
	R404A		R134a		Stk	d	A	B	C	C1	D	E
	DT1=8K	DT1=8K	Volumenstrom									
	kW	kW	m3/h									
FMF 8501	8,60	9,14	6500	1	500	1180	795	824		640	600	
FMF 8502	17,45	18,41	13000	2	500	1980	795	1624		640	600	
FMF 8503	26,30	27,67	19500	3	500	2780	795	2424	812	640	600	
FMF 8504	35,15	36,94	26000	4	500	3580	795	3224	1612	640	600	
FMF 8505	41,81	45,56	32500	5	500	4380	795	4024	1612	640	600	
FMF 8506	52,85	55,47	39000	6	500	5180	795	4824	1612	640	600	

