




Mini DM



mini DM



Weboberfläche (Layout)



Schnittstellen Optionen

GLT Zentrale für TGA Anlagen (u.a. Kälte)

6x Temperatur Eingänge

4x Digitale Eingänge

4x Universal Ein-/Ausgänge

5x Relais Ausgänge (3 davon Alarm)

2x Pulsweiten Modulierte Ausgänge

1x CAN Bus

2x USB (A & Micro)

1x OTG Port

1x Ethernet IP Port (Webserver)

Integriertes Display (optional)

Vorteile

Volle Visualisierung (Freeware), Eigener Webserver, Freie Programmierung (Freeware Volks.SPS), einfache & schnelle Vernetzung (WAN&LAN) mit bis 32 Netzwerkgeräte (Modbus, BACnet, LAN, Canbus,...), sowie SaaS (activeFM, Live Maps)

Anwendung

GLT für Kältetechnik sowie Gebäudetechnik und Energiemanagement, Visualisierung, Monitoring und Regelung von Anlagen der TGA

Spezifikation

Anzeige optional: 2,4" Farb TFT Grafik LCD
 optionale externe Displays
 Bedienung: 6 Multifunktionstaster, PC
 Eingänge: 4x digitale und 10x analoge
 Ausgänge: 5x Relais
 2x PWM Frequenzgänge
 Netzwerk: Ethernet / USB / CAN
 Versorgung: 24 V AC/DC +/- 10%
 Max Strom: 1,8 A, typ. <1A
 Betriebstemperatur: 5...50°C
 Feuchtigkeit: 10...80%, nicht kondensierend
 Abmaße: 157x101x67(Loch:71x29)
 Gewicht: ca. 500g

Order Information: PR0680TDB X Y Z

| | |
|---------------|------------------------------|
| PR0680CDNFMDM | mini DM |
| PR0485-MD | Daten Erzeuger (Vollversion) |
| PR0471-MD-BAC | BACNet Schnittstelle |
| PR0635-MD | Bluetooth Schnittstelle |
| PR0657-MD-ENA | WiFi- Support |
| PR0623DIN | Modbus USB Schnittstelle |

BESTELLINFO & ZUBEHÖR:

MiniDM mit Display & Speicher, Störmanagement
- Software Zubehör

Bestell -Nr.

PR0680CDNFMDM

| | |
|---|-------------------|
| Geräte Backup | PR0468-MD-PB |
| Modbus IP | PR0470-MD |
| Altierre Interface | PR0470-MD-ALT |
| Carel Interface | |
| RCS Interface | PR0470-MD-RCS |
| Tektronics interface | |
| BACnet Interface | PR0471-MD-BAC |
| Philip Envision Interface | PR0471-MD-PHENV |
| Verbund Optimierung | PR0474-MD |
| Tür / Rahmen Heizung Regelung | PR0475-MD |
| Check Ncht-Rollos | PR0476-MD |
| Verflüssiger Optimierung | PR0477-MD |
| Möbel Performance (TPI) | PR0478-MD |
| Abtau Warnung | PR0479-MD |
| RS485 Network Support | PR0480-MD |
| IP Network Support | PR0481-MD |
| USB to RS485 Adaptor | |
| Siemens NetRS/NetPX Interface | PR0483-MD |
| Energie Monitoring | PR0484-MD-EMON |
| Verbund NOT-Aus Support | PR0484-MD-PSS |
| TDB Full/Daten Erzeuger (Freigabe) | PR0485-MD |
| TDB Lite/Daten Erzeuger Lite (Freigabe) | PR0485-MD-LITE |
| 2. IP Schnittstelle | PR0486-MD |
| 2. IP (Software Freigabe) | PR0486-MD-ENA |
| CPT Support | PR0487-MD-CPA |
| Danfoss LON Support | PR0488-MD-ENA |
| Web Services (Alle Web Services miniDM) | PR0490-MD-EWS |
| MQTT Support | PR0490-MD-MQTT |
| CBISS Gas Interface | PR0498-MD |
| Shuttle Support | PR0499-MD |
| Modbus USB Adapter | |
| Modbus USB (Software Freigabe) | PR0623-MD-ENA |
| RDM Bluetooth | PR0635-MD |
| OEM Features | PR0655-MD-OEM-DEV |
| Type Editor Template | PR0655-MD-TYP |
| Wi-Fi Support | PR0657-MD-ENA |